

Seria 200

Zalety

- Wysoka dokładność
- Szybka reakcja T90
- Ergonomiczna budowa
- Prosta obsługa
- Duży czytelny wyświetlacz
- Zdalne sterowanie
- Przenośny lub mocowany na ścianie
- Wymienne głowice czujnika
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe



Dane techniczne

Jednostki miary	ppm
Demontowana i wymienna głowica czujnika	Tak
Sygnalizacja alarmów *	Tak (dual alarm)
Wyświetlacz statusu alarmu *	Tak
Funkcja wyciszenia alarmu *	Tak
Funkcja kalibracji zera	Tak
Sygnalizacja rozładowania akumulatora	Tak
Status stanu czujnika	Tak
Tryb gotowości	Tak
Zewnętrzne sygnały alarmu i sterowania	Brak
Funkcja sygnałów zewnętrznych	Brak
Wyjście analogowe	Brak
Zasilanie	12 V prądu stałego, 800 mA (dostarczany fabrycznie)
Akumulator	9.6V (2100mAh Ni-MH)
Mocowanie na stałe	Tak (za pomocą śruby lub mocowania ściennego R33)
Zdalne sterowanie	Tak (za pomocą zestawu zdalnego sterowania R10 lub R13)
Stopień ochrony	IP20 & odpowiednik NEMA 1
Wymiary (z głowicą czujnika)	195 x 122 x 54 (mm); 7" x 4" x 2"
Masa (z głowicą czujnika i akumulatorem)	< 460 g
	Część 15 przepisów FCC
	EN 50082-1: 1997
	EN 50081-1: 1992

* tylko czujniki perchloroetylenu

