

**Seria 200****Zalety**

- **Wysoka dokładność**
- **Szybka reakcja T90**
- **Ergonomiczna budowa**
- **Prosta obsługa**
- **Duży czytelny wyświetlacz**
- **Zdalne sterowanie**
- **Przenośny lub mocowany na ścianie**
- **Wymienne głowice czujnika**
- **Zasilanie sieciowe i akumulatorowe**

**Dane techniczne**

Jednostki miary	ppm
Demontowana i wymienna głowica czujnika	Tak
Sygnalizacja alarmów *	Tak (dual alarm)
Wyświetlacz statusu alarmu *	Tak
Funkcja wyciszenia alarmu *	Tak
Funkcja kalibracji zera	Tak
Sygnalizacja rozładowania akumulatora	Tak
Status stanu czujnika	Tak
Tryb gotowości	Tak
Zewnętrzne sygnały alarmu i sterowania	Brak
Funkcja sygnałów zewnętrznych	Brak
Wyjście analogowe	Brak
Zasilanie	12 V prądu stałego, 800 mA (dostarczany fabrycznie)
Akumulator	9.6V (2100mAh Ni-MH)
Mocowanie na stałe	Tak (za pomocą śruby lub mocowania ściennego R33)
Zdalne sterowanie	Tak (za pomocą zestawu zdalnego sterowania R10 lub R13)
Stopień ochrony	IP20 & odpowiednik NEMA 1
Wymiary (z głowicą czujnika)	195 x 122 x 54 (mm); 7" x 4" x 2"
Masa (z głowicą czujnika i akumulatorem)	< 460 g
	Część 15 przepisów FCC
	EN 50082-1: 1997
	EN 50081-1: 1992

\* tylko czujniki perchloroetylenu

